



Sista Rubson Anti-Salitre AS 2930

Ficha Técnica
Versão: 10/2004

Tratamento Anti-Salitre 3 em 1

Tipo de produto:	Produto à base de resinas acrílicas e silicones em fase aquosa. É branco ao aplicar e translúcido ao secar.
Campo de aplicação:	Tratamento curativo de paredes interiores degradados pelo salitre antes de pintar ou revestir. Tratamento preventivo de paredes não danificados para evitar o aparecimento de salitre. Não utilizar em materiais pouco ou nada absorventes.
Propriedades:	Tripla acção: - Acção bactericida e fungicida: destrói as bactérias nitrificantes que originam salitre. - Acção hidrofugante: evita a penetração humidade que favorece o aparecimento do salitre. - Acção endurecedora: reforça e consolida os suportes degradados pela humidade. Outras propriedades: - Pode ser revestido por um revestimento, pintura ou papel pintado. - Incolor: não afecta a cor da pintura aplicada posteriormente. - Pode aplicar-se sobre suportes húmidos. - Base água. Não contém solventes.
Suportes adequados:	Paredes de gesso, placas de gesso cartonado, tijolo, cimento e suportes porosos em geral. O produto pode modificar ligeiramente o aspecto dos suportes. Recomenda-se realizar um ensaio prévio numa pequena zona de aplicação.
Características do produto antes da aplicação:	
- Aspecto:	Líquido
- Cores:	Branco (translúcido após secagem)
- Densidade (20°C):	aprox. 1.04 g/ml
- pH:	Aprox. 12
- Temperatura de aplicação:	Entre 5°C e 30°C

Modo de emprego:

- **Preparação do suporte:**
 - Eliminar todo o tipo de tinta, revestimento ou papel pintado.
 - Raspar com uma escova todo o tipo de eflorescências de salitre e partículas não aderidas ao suporte.
 - Os suportes devem estar compactos e limpos. Não é necessário que estejam completamente secos.
 - Reparar as possíveis fissuras antes da aplicação.
- **Aplicação do produto:**
 - Utilize luvas de protecção.
 - O produto está pronto a ser usado. Não diluir.
 - Aplicar com trinchá ou rolo 2 demãos sucessivas até à saturação do suporte. Aplicar fresco sobre fresco sem esperar a secagem do produto.
 - Trabalhar numa zona ampla em redor da superfície a tratar.
 - Para tratamento preventivo de toda a parede, aplicar por zonas de 1 metro de largura, começando a aplicação de cima para baixo.
- **Rendimento**
 - Aproximadamente 2 m² / litro para duas demãos sucessivas, dependendo da absorção do suporte.
- **Limpeza de ferramentas:**
 - Limpar as ferramentas com água imediatamente após a aplicação.
- **Secagem**
 - A secagem das paredes efectua-se por evaporação lenta da água contida no seu interior.
 - Esperar 2 ou 3 dias antes de aplicar um revestimento ou pintar. O êxito do tratamento depende da completa neutralização do salitre. Se voltarem a aparecer eflorescências durante a secagem, eliminá-las com uma escova e repetir a aplicação quantas vezes sejam necessárias.

Apresentação:

Cores: Branco
Formatos: Embalagem de 5 litros

Validade / Armazenamento:

A validade é de um ano na embalagem original e fechada. Após este prazo, o produto pode ainda encontrar-se em bom estado, mas recomenda-se comprová-lo mediante um ensaio prévio ou consultando o nosso Serviço de Assistência ao Cliente.
O produto deve ser armazenado entre 5°C e 30°C. Fechar perfeitamente a embalagem após cada utilização

Segurança

Irrita os olhos e a pele.
Manter fora do alcance das crianças. Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um médico. Usar unicamente em lugares bem ventilados.
Para mais informações, solicite a Ficha de Segurança do produto.



Henkel Adhesivos y Tecnologías S.L. - Suc. Portugal
Grupo Henkel Ibérica
Est. Nacional 10, Km 127
2615-134 Alverca
Tel.: 21 957 81 60 / Fax: 21 957 82 06

Considerando as diferentes condições de trabalho e a diversidade dos materiais, recomendamos que procedam sempre a ensaios prévios. As condições deste boletim técnico são fornecidas apenas como orientação geral. Não podemos aceitar responsabilidade ou obrigação em relação às indicações genéricas deste boletim. Em caso de dúvida, deverão consultar os nossos Serviços de Assistência Técnica.

Versão: 01