



R 760 Primário para suportes não absorventes

- Primário de base aquosa para suportes não absorventes
- Fácil aplicação com rolo
- Forma uma película de grande adesividade
- Ideal para a aplicação de massas de regularização
- Baixa emissão de Compostos Orgânicos Voláteis (COV's)

Campo de Aplicação

Primário aquoso, pronto a aplicar, para o tratamento de superfícies não absorventes e compactas antes da aplicação das massas de regularização. Aplicável sobre pavimentos cerâmicos, tijoleira vidrada, betão polido, asfalto, revestimentos antigos de PVC, pavimentos de madeira e sobre resíduos de colas existentes. Permite a formação de uma película.

Não é apropriado como primário para superfícies porosas, pulverulentas ou pouco consistentes, metal, aglomerado ou betão de magnésia e gesso. Não é apropriado como primário anti-humidade.

A baixa emissão de Compostos Orgânicos Voláteis (COV's), contribui para a melhoria da qualidade do ar no interior de edifícios.

Composição

Dispersão aquosa de resinas sintéticas. Completamente isenta de solventes.

Dados Técnicos

Aspecto	líquido rosa	
Densidade	aprox. 1 kg/l	
Rendimento	aprox. 100 g/m ²	
Tempo de secagem	Madeira	12 - 24 horas
	Cerâmicos / betão / PVC	aprox. 6 horas
Resistência à temperatura	0 a 50 °C, permite a utilização em pisos com aquecimento	

Embalagens

Embalagem de 10 kg.

Preparação do Suporte

A selecção do primário adequado depende do tipo e das condições do suporte. Assegure-se de que selecciona o primário adequado.

As superfícies têm que estar, de acordo com a norma DIN 18 365, secas, limpas, sem fendas e serem resistentes à tracção e à compressão.

Os resíduos de cola existentes devem retirar-se totalmente. No caso de não ser possível e só em zonas de pouca utilização profissional, os resíduos duros, permanentemente secos e bem agarrados ao suporte, devem raspar-se e lixar-se até que se obtenha a espessura mínima antes da aplicação do primário.

Aplicação

Thomsit R 760 apresenta-se pronto a aplicar. Não se deve diluir. Agitar bem antes de usar. Colocar o produto num tabuleiro ou num balde. Aplicar uma camada fina e uniforme de produto com um rolo de espuma. Deve-se cobrir toda a área. Evitar encharcar o pavimento. Deixar secar totalmente antes de regularizar.

Informação Importante

Não misturar Thomsit R 760 com outros produtos.
Não recomendável aplicar a temperaturas inferiores a 15 °C.

Armazenamento

Conservar as embalagens bem fechadas em local fresco e seco, protegido da humidade. A uma temperatura de 20 °C, o produto tem um tempo de armazenamento mínimo de 24 meses.

Limpeza de Ferramentas

As ferramentas deverão ser imediatamente lavadas com água. Resíduos secos de produto devem ser removidos mecanicamente.

Segurança do Produto

Ficha de Segurança do produto disponível em www.thomsit.com

Outras indicações

Considerando as diferentes condições de trabalho e a diversidade dos materiais, recomendamos que procedam sempre a ensaios prévios. As condições deste boletim técnico são fornecidas apenas como orientação geral. Não podemos aceitar responsabilidade ou obrigação em relação às indicações genéricas deste boletim. Em caso de dúvida, deverão consultar os nossos Serviços de Assistência Técnica.

As condições deste boletim técnico são fornecidas apenas como orientação geral e são baseadas no nosso conhecimento e experiência. Considerando as diferentes condições de trabalho e a diversidade dos materiais, recomendamos que procedam sempre a ensaios prévios. Não podemos aceitar responsabilidade ou obrigação em relação às indicações genéricas deste boletim. Em caso de dúvida, deverão consultar os nossos Serviços de Assistência Técnica.

BASF Portuguesa S.A.

Rúa 25 de Abril 1, 2685-368 Prior Velho,
tel. +351 21 949 99 31
customer-service-ebe@basf.com

thomsit-info@basf.com

A brand of

PCI[®]
Für Bau-Profis

Quality for Professionals