



T 425 Cola Auto-adesiva

Dispersão anti-derrapante para a fixação de revestimentos destinados a serem posteriormente removidos



- Ideal para mosaicos em PVC ou têxtil.
- É possível a substituição de placas individuais.
- Impede o deslizamento e movimento dos revestimentos.
- Aplicação ergonómica com rolo.

Campo de Aplicação

Cola fixadora de muito baixa emissão, anti-derrapante e tixotrópica para a fixação amovível de:

- Revestimentos em mosaico leves e pesados em PVC
- Revestimentos têxteis

Thomsit T 425 pode ser usado sobre pavimentos técnicos (por exemplo, cimento, madeira e metal), sobre revestimentos existentes (ex.: PVC/CV, linóleo, pavimentos em pedra) e em todos os outros suportes regularizados prontos para receber revestimentos em áreas comerciais e públicas, bem como zonas residenciais. Se necessário, os revestimentos podem ser removidos e repetidamente fixados, sem necessidade de usar cola adicional.

Thomsit T 425 cumpre os mais altos requisitos de segurança ocupacional, qualidade do ar interior e compatibilidade ambiental.

Dados Técnicos

Aspeto	Líquido Branco
Embalagem	Recipiente PE, 10 kg
Unidade de envio	60 baldes por palatete
Tempo aberto	pelo menos 30 minutos
Tempo de trabalho	aprox. 24 horas
Capacidade de carga	Imediatamente após a instalação
Adequabilidade a cadeiras com rodas	Sim, conforme DIN EN 12529
Resistência à temperatura:	
Após secagem	até +50°C, adequada para pavimentos com aquecimento
No transporte	+5°C a +50°C
No armazenamento	10°C a +30°C
Lavagem	Adequada para limpeza a seco e com pano húmido em revestimentos compatíveis
Armazenamento	12 meses na embalagem original de plástico, num local fresco e seco.

Estes critérios são baseados nas condições atmosféricas normais (23 °C / 50 % humidade relativa). Outras condições atmosféricas podem acelerar ou atrasar os tempos de secagem.

Consumo

	Verbrauch	Reichweite/ Gebinde
abhängig von Untergrund und Belagrücken	50 - 100 g/m ²	100 - 200 m ²



Thomsit

T 425 Cola Auto-adesiva

Preparação do Suporte

Os substratos devem cumprir com os requisitos da ATV DIN 18 365 "Flooring work", BS CP 5325, 8203, 8204 ou normas nacionais equivalentes. Em particular, devem estar limpos, sem defeitos estruturais, firmes, secos e sem substâncias que possam impedir a aderência. Após possível pré-tratamento mecânico (por exemplo, lixagem e aspiração), preparar o suporte com os primários e massas de regularização Thomsit adequados, de modo a que o suporte esteja pronto para receber revestimentos de pavimentos.

Antes de usar Thomsit T 425 em suportes muito absorventes, use o primário Thomsit R 775 Primário para Suportes Absorventes (diluído com água na proporção 1:1). No caso de aplicação sobre revestimentos existentes ou sobre superfícies metálicas, estes devem ser bem previamente limpos.

Aplicação

Agite antes de usar. Verter o conteúdo do recipiente para um balde. Aplique uma camada fina de Thomsit T 425 uniformemente em toda a superfície usando um rolo de espuma de poros finos. Use uma grelha para remover o excesso de produto e não permitir a formação de poças. A aplicação de quantidades mais elevadas de cola aumenta a adesão. Verifique que o produto não penetra nas juntas dos pavimentos técnicos. Espere até que o filme de cola esteja completamente seco antes de começar a instalar os mosaicos, de forma a ser possível a sua posterior remoção o mais facilmente e livre de danos possível. Normalmente, os mosaicos colocadas sobre o filme de cola seca podem ser levantados e recolocados.

Informação Importante

- A melhor qualidade do ar interior requer a instalação do pavimento em conformidade com as normas e condições de trabalho bem como superfícies, primários e massas de regularização completamente secas.
- Efectuar apenas a instalação de pavimentos se a temperatura das superfícies for superior a 15 C, a temperatura ambiente superior a 18 C e a humidade relativa do ar abaixo dos 75%. Tenha em atenção que se estas condições forem diferentes a secagem pode ser acelerada ou retardada.

- Remover imediatamente manchas de cola com um pano húmido. Limpar as ferramentas com água e sabão imediatamente após o uso.
- Feche bem os baldes abertos e use-os o mais rapidamente possível.
- Quando totalmente curado, Thomsit T 425 não pode ser reemulsificado e deve ser removido mecanicamente.
- O tempo aberto e de trabalho pode variar dependendo da temperatura, da humidade relativa e da capacidade de absorção do suporte. Estes serão mais curtos a temperaturas mais elevadas e humidade mais baixa, mas mais longos a temperaturas mais baixas, maior humidade e com suportes não absorventes.

Segurança do Produto

Thomsit T425 é livre de solventes sendo uma alternativa adequada aos produtos que contêm solventes. O risco de libertação a médio ou longo prazo de concentrações apreciáveis de Compostos Orgânicos Voláteis (COV) para a atmosfera ambiente é insignificante. No entanto, garantir uma boa ventilação durante e após a aplicação e secagem. Evite comer, beber ou fumar durante o processamento deste produto. Proteja olhos e pele. Em caso de contacto com os olhos ou a pele, lavar imediatamente com muita água. Se houver contacto com os olhos, procurar aconselhamento médico adicional.

Manter fora do alcance das crianças.

Para uso Profissional.

Para mais informações consultar a ficha de segurança disponível em www.thomsit.com

GISCODE D 1 sem solventes de acordo com TRGS 610

EMICODE EC 1 PLUS baixa emissão de acordo com GEV

Por favor consulte as informações sobre:

- Instalação, limpeza e tratamento junto dos fornecedores de revestimentos.
- Normas nacionais e regras de aplicação de pavimentos.



Thomsit

T 425 Cola Auto-adesiva

Conselhos de Colocação de Resíduos

Não permitir que o produto chegue à canalização ou à água. Não permitir a penetração no chão/solo. Apenas reciclar embalagens totalmente vazias. Descarte de resíduos do produto endurecido como resíduos industriais semelhantes aos resíduos domésticos ou no recipiente para resíduos comerciais / de construção. Eliminar de resíduos do produto não endurecido como resíduos perigosos. Número de código de Resíduos Europeu (EWC): 08 04 10

As condições deste boletim técnico são fornecidas apenas como orientação geral e são baseadas no nosso conhecimento e experiência. Considerando as diferentes condições de trabalho e a diversidade dos materiais, recomendamos que procedam sempre a ensaios prévios. Não podemos aceitar responsabilidade ou obrigação em relação às indicações genéricas deste boletim. Em caso de dúvida, deverão consultar os nossos Serviços de Assistência Técnica.

BASF Portuguesa S.A.

Rúa 25 de Abril 1, 2685-368 Prior Velho,
tel. +351 21 949 99 31
customer-service-ebe@basf.com

thomsit-info@basf.com

A brand of

PCI[®]
Für Bau-Profis

Quality for Professionals