



## METYLAN REMOVEDOR PAPEL PAREDE

Folha de Dados Técnicos  
Versão: 04/02/2010

---

**Elimina todo o tipo de papéis de parede**

---

### **Natureza do produto**

Produto aquoso formulado com tensoactivos não iónicos, antiespumantes e conservantes.

### **Campo de aplicação**

Fácil descolagem de todo o tipo de papéis de parede.

### **Características de utilização**

1- Preparação da cola:

- Proporção da mistura: Para desprender papéis leves verter 250 mL (1/2 garrafa) de Metylan em 10 L de água. Para desprender papéis pesados e estucados verter 500 mL (1 garrafa) em 10 L de água
- Agitar brevemente

2- Preparação do suporte:

- Aos papéis vinílicos e laváveis deve-se-lhes abrir o poro com a ajuda de uma escova metálica ou uma lixa para facilitar a penetração do produto.

3- Aplicação da cola:

- Aplicar a dissolução com trincha ou esponja sobre a parede à qual vamos tirar o papel.
- Deixar actuar o produto durante 5 a 10 minutos (segundo o tipo de papel)
- O papel descolar-se-á facilmente puxando por ele próprio.
- Se ficarem pequenos restos de papel estes podem ser tirados com uma espátula.

### **Propriedades do produto**

- Aspecto da dissolução: Líquido fluído transparente
- pH da solução: Aprox. 7 (neutro)
- Rendimento: Uma garrafa serve para aprox. 100 m<sup>2</sup>



- Outras propriedades: O produto não contém solventes orgânicos e não é inflamável nem nocivo

### **Apresentação**

Garrafa de plástico com 500 ml de produto

### **Importante**

A presente informação está baseada na nossa experiência prática e ensaios de laboratório. Devido à grande diversidade de materiais existentes no mercado e às diversas formas de aplicação que ficam fora do nosso controlo, recomendamos a necessidade de efectuar em todos os casos os ensaios práticos e controlos suficientes para garantir a idoneidade do produto em cada aplicação concreta. A nossa garantia estende-se apenas à uniforme qualidade dos lotes fornecidos, que são submetidos a estritos controlos analíticos, não se podendo exigir outras responsabilidades.



HENKEL IBERICA PORTUGAL  
Rua D. Nuno Álvares Pereira, nº4 e 4A  
Polígono de Actividades Económicas, Parque Oriente  
Bloco 1/2, Piso 1 a 5  
2695-167 Bobadela – Loures  
Telefone: (+351) 21 957 81 60 - Fax: (+351) 21 957 82 06

Versão: 2.0

Data edição: Fevereiro de 2010